

そっきひかり v6 プロバイダ ご利用のお客様へ

【重要】 Nタイプ（OCN バーチャルコネクト）サービス終了
およびJタイプ（v6 プラス）への移行について

平素より、弊社プロバイダサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび、IPoE サービスの拡充（回線品質の向上、フレッツ光クロス対応、固定 IP 対応）を目的として、Nタイプ（OCN バーチャルコネクト）を終了し、後継サービスであるJタイプ（JPIX v6 プラス）へ移行いたします。

【サービス移行日】

2025年11月26日(水) 深夜2時 ～ 27日(木) 早朝6時

■1. サービス終了および移行について

Nタイプ（OCN バーチャルコネクト）を終了いたします。サービス終了後は通信が停止するため、後継サービスであるJタイプ（JPIX v6 プラス）への移行をお願いいたします。

共通の移行方針や手順は下記資料にまとめております。

※ HGWタイプ をご利用のお客様は、自動移行となります。再設定等不要です。

(HGWタイプ とは、NTT端末 (PR-●●、RT-●●など) をルータとして利用接続の場合)

■2. 後継サービス（Jタイプ）の概要

Jタイプ（JPIX v6 プラス）は、フレッツ光クロスに対応しており、固定 IP（複数固定 IP を含む）もご利用いただけます。Nタイプ（OCN バーチャルコネクト）からの

移行に伴う料金変更や追加費用は発生いたしません。

Jタイプでは、HGW 開通におけるフレッツ・ジョイント月額利用料は、発生いたしません。

■3. サービス影響について

移行後は、IPv6 通信が切替から約1時間程度、IPv4 通信が約2時間程度で利用可能となります。

IPv6 通信 : 切替から約1時間程度で利用可能 (Google、YouTube など)

IPv4 通信 : 切替から約2時間程度で利用可能 (Yahoo など)

一部のルーター (TP-LINK、ASUS、NEC IX、YAMAHA RTX シリーズなど) は、再起動や設定変更

が必要となる場合があります。

詳細は下記資料をご確認ください。

■4. サービスの対応内容・機器に関する注意事項

●アイ・オー・データ製 BBR (WN-DX1167R) の一部機種は再起動が必要です。

●TP-LINK 社／ASUS 社製の BBR は、再起動後も VNE を自動認識しないため、エンドユーザー様による手動での設定変更が必要です。

TP-LINK 社

<https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/>

ASUS 社

<https://www.asus.com/jp/support/faq/1046505/>

●NEC IX シリーズ／YAMAHA RTX シリーズ等、個別の設定が必要なルーターをご利用の場合は、v6 プラス対応の設定変更が必須となります。

詳細については、必ず各ルーターメーカーが公開している設定例をご確認ください。

・ NEC IX シリーズ／YAMAHA RTX シリーズ等、個別の設定が必要なルーターをご利用の場合は、v6 プラス対応の設定変更が必須となります。

詳細については、必ず各ルーターメーカーが公開している設定例をご確認ください。

NEC IX シリーズ

<https://jpn.nec.com/universe/ix/Support/ipv6/v6plus-mape/index.html>

YAMAHA RTX シリーズ

https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/v6plus

その他 対応機器参照ページ

<https://www.jpix.ad.jp/service/?p=3565>

上記の件についての不明な点、お問合わせ等がありましたら、担当者および以下までご連絡を頂けますようお願いいたします。

今後とも そっきひかり・そっきひかりインターネット接続サービス のご利用を宜しく願いいたします。

株式会社 千葉測器 ひかりサポート支援センター

千葉県千葉市中央区都町 2-19-3 TEL：043-488-4821

[c s 288@chibasokki.co.jp](mailto:c_s288@chibasokki.co.jp)

<http://www.chibasokki.co.jp>
